



BirdTrac 9M - vogelafweer voor stal en bedrijfsgebouwen - 5.000 m²

Artikelcode: BT9M



Kenmerken

Bescherming:	5000 m ²
Duurzaamheid:	Werkt rechtstreeks op het net
Extra:	150 verschillende kreten

Bij grote overlast in graagschuren, stalgebouwen, bedrijfsruimtes, ... is dit toestel een uitstekende oplossing.

- Bij overlast van kraaiachtigen, duiven, meeuwen, spreeuwen, ...
- Schrikt vogels af in bedrijfsgebouwen, stallen, viskwekerijen en voederopslag
- Autonomie van 3 weken
- Meer dan 50 verschillende signalen
- Programmeerbaar: volume, interval, tijdsplan, ...)



Een efficiënte oplossing om gebouwen vogelvrij te houden

Deze akoestische vogelverschrikker is speciaal ontwikkeld voor het gebruik binnen in opslagloodsen, stallingen en kleinere oppervlaktes binnen en buiten.

Er kunnen verschillende signalen uitgestuurd worden zoals:



- Natuurlijke predatorkreten
- Panieksignalen en -kreten per vogelsoort
- Fysiologische storingssignalen

Verskillende toepassingen

Dit apparaat is efficiënt in het afschrikken van schadelijke vogels:

- In opslagloodsen en -schuren
- Stallingen en andere gebouwen voor het vee
- Plaatsen dicht bij gebouwen zoals zolders, schuren, loodsen
- Industriële en commerciële bedrijfsgebouwen
- Appartementengebouwen aan de kust en in de stad
- Boomgaarden en moestuinen

Dit apparaat is aangepast aan lichte en middelgrote overlast. Om de doeltreffendheid ervan in de loop van de tijd te behouden, is het raadzaam om deze regelmatig te verplaatsen. Bij grotere overlast is het aangeraden om een AviTrac 18M te gebruiken.

Voordelen:

- Eenvoudige en snelle configuratie
- Compacte plastic behuizing
- Respect voor het milieu
- Beperkte geluidsoverlast
- Veilig voor mens en dier
- Economisch model

Kenmerken:

- Steek de stekker in het stopcontact
- Programmeerbaar elektronisch systeem
- Keuze van openingstijden
- De transmissiesnelheid instellen
- Keuze van het type uitgezonden signalen
- Aanpassing van het volume

De BirdTrac® BT9M Bird Scarer omvat:

- Een IP55 elektronische doos met:
- Een elektronische module met scherm en toetsenbord
- Een repulsieve geluidssignaal op de geheugenkaart
- Een angstaanjagende spreker
- Stroomvoorziening
- Een gebruikershandleiding
- De BirdTrac®- elektrische voeding is niet waterdicht.

Technische kenmerken:

- Afmetingen BxDxH: 43 x 14 x 14 cm



- Gewicht: 1,64 kg
- Voeding: 100-240V AC 50 / 60Hz
- Waterdichte behuizing: IP55
- Geluidsdruk: 110 dB @ 1 meter
- Bereik: 5000 m²